

SZ139 teleskopický sprchový sloup s termostatickou baterií, zlato

NÁVOD NA MONTÁŽ

1. Vodovodní potrubí by mělo být před připojením sloupu propláchnuto, aby došlo k odstranění usazenin a nečistot (připojení teplé vody vlevo, studené vody vpravo).
2. Excentry našroubujte na přívodní potrubí. Excentry lze nastavit v rozmezí 150 mm ± 20 mm, aby baterie mohla být během instalace správně namontována.
3. Na excentry nasadte krytky.
4. Vložte podložky do matic baterie a poté našroubujte matice na excentry. Baterii vyrovnejte se stěnou a podlahou. Přívod teplé vody je napojen vlevo a studené vpravo.
5. Vložte podložku do matice trubky sprchového sloupu. Poté nasadte na baterii a pevně utáhněte.
6. Vyznačte vhodnou pozici na stěně a vyvrtejte dva otvory, poté do otvorů vložte hmoždinky a zarovnejte se stěnou. Nainstalujte držák sprchové trubky a umístěte krytku. Zkontrolujte, zda je držák správně umístěn a upevněn.
7. Upevněte držák ruční sprchy na sprchovou trubku do zvolené výšky. Podložky umístěte do hadicových přípojek, jeden konec hadice pak namontujte na přívod vody a druhý konec na ruční sprchu. Nakonec namontujte hlavovou sprchu na sprchovou trubku. Ujistěte se, že všechny podložky a O-kroužky jsou dobře nainstalovány.
8. Zkouška těsnosti: Vyzkoušejte těsnost baterie spuštěním a vypnutím vody. Pokud není nikde zjištěn žádný únik vody, instalace je provedena správně.

Návod k použití

1. Otočte rukojetí ovládání, voda teče z hlavové nebo ruční sprchy.
2. Bezpečnostní nastavení teploty vody je nastaveno na 38 °C. Stiskněte bezpečnostní zárazku a otočte rukojetí dopředu nebo dozadu, teplota vody se zvýší nebo sníží.

Čištění a údržba

1. K odstranění usazenin z chromového povrchu použijte mýdlo a vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi kyselin, drátěnky nebo jiné abrazivní prostředky, protože může dojít k poškození chromovaných dílů.
2. K čištění instalačního příslušenství, např. plastové nebo gumové součásti, použijte mýdlo a vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi kyselin a alkoholu, drátěnky nebo jiné abrazivní prostředky.

Parametry

Připojení	G 1/2
Přívod	Voda
Doporučený tlak	0,1 MPa - 0,6 MPa
Teplotní rozsah	4 °C - 90 °C

Záruka

V případě netěsnosti uplatněte záruku u prodejce. Škody způsobené nevhodným nebo špatným používáním nelze reklamovat. Doklad o nákupu (originál dokladu o nákupu) musí být uschován pro pozdější použití.

